

# PSV 2465-R1

## Stromversorgung für Rack-Montage 19", 24 VDC 6,5 A



### Technische Daten

Zertifizierung	EN-ST-000281/Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-5 Class II, Safety EN 62368-1, EMC EN 61000-6-3, SE-100168, 21-204 Class 2, FG 10.212-14800, F&P Danmark E-1030/21
Versorgungsspannung	230 VAC
Ausgangsspannung	27,6 VDC
Ausgangsstrom	6,5 A
Platz für Batterien (nicht enthalten)	zwei 12V /7Ah oder 12V /12Ah
Manipulationsschutz	Öffnungskontakt, max 48V / 100 mA
Gehäuse	Metall
Farbe	Grau
Abmessungen (L x W x H) mm	482x132x292
Grade	2



### Beschreibung

**Die PSV 2465-40 ist eine 24V Stromversorgung, die maximal mit einem Strom von 6,5A belastbar ist.** Diese Versorgung kann parallelgeschaltet werden, um Betriebssicherheit zu bieten und Spannungsabfälle in den Leitungen zu kompensieren. An das Gerät sind zwei **12V /40Ah** Batterien anschaltbar. Die Energieversorgung ist Kurzschlussfest und verfügt über Überlastungs-, sowie Batterietiefentladungs-Schutz. Weiterhin verfügt das Gerät über Ausgänge für Sicherungsdefekt sowie Netz-, Ausgangsspannungs- und Batterieausfall. Jeder der Störungsausgänge ist mit einer Störungsanzeige (LED) versehen.

### BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
PSV 2465-R1	Stromversorgung mit AKKuladung für 19" Rack-Montage, 24 VDC 6,5A, Grau