

PSV 2465-R1

Stromversorgung für Rack-Montage 19", 24 VDC 6,5 A



Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zertifizierung | EN-ST-000281/Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-5 Class II, Safety EN 62368-1, EMC EN 61000-6-3, SE-100168, 21-204 Class 2, FG 10.212-14800, F&P Danmark E-1030/21 |
| Versorgungsspannung | 230 VAC |
| Ausgangsspannung | 27,6 VDC |
| Ausgangsstrom | 6,5 A |
| Platz für Batterien (nicht enthalten) | zwei 12V /7Ah oder 12V /12Ah |
| Manipulationsschutz | Öffnungskontakt, max 48V / 100 mA |
| Gehäuse | Metall |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x W x H) mm | 482x132x292 |
| Grade | 2 |



Beschreibung

Die PSV 2465-40 ist eine 24V Stromversorgung, die maximal mit einem Strom von 6,5A belastbar ist. Diese Versorgung kann parallelgeschaltet werden, um Betriebssicherheit zu bieten und Spannungsabfälle in den Leitungen zu kompensieren. An das Gerät sind zwei **12V /40Ah** Batterien anschaltbar. Die Energieversorgung ist Kurzschlussfest und verfügt über Überlastungs-, sowie Batterietiefentladungs-Schutz. Weiterhin verfügt das Gerät über Ausgänge für Sicherungsdefekt sowie Netz-, Ausgangsspannungs- und Batterieausfall. Jeder der Störungsausgänge ist mit einer Störungsanzeige (LED) versehen.

BESTELLUNGSMITTELUNG

| Artikel | Beschreibung |
|-------------|--|
| PSV 2465-R1 | Stromversorgung mit AKKuladung für 19" Rack-Montage, 24 VDC 6,5A, Grau |