

# GD 470-SJ

## Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang, mit Anschlussdose

### Technische Daten

Melderadius	2 m radius (bis 8mm und P8B)
Zertifizierung	EN 50131-2-7-2 Grade 2 (EN-ST-000290), VdS 2332 Klasse B (G122508), SBSC 22-95 (Klass 2)
Versorgungsspannung	5-15 VDC
Stromaufnahme	1,5mA (3 mA bei Alarm)
Alarmausgang	Transistor
Alarmanzeige	LED
Manipulationsschutz	Ja
Alarmdauer	Gespeichert
Anschlüsse	Spiralkabel (35 cm - 70 cm) aus PUR mit RJ12 Kontakt
Gehäuse	ABS - Kunststoff
Farbe	Weiß
Betriebstemperatur	-40 - +70°C
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen (H x Ø) mm	11 x 26
Abmessungen (L x W x H) mm	91 x 31 x 23 (Dose)
Grade	3








### Beschreibung

Der passive Glasbruchmelder GD 470-S mit einem Relaisausgang hat die gleichen Funktionen wie der GD 470, der direkt an einen Eingang der Zentrale angeschlossen werden kann. Der Melder verfügt über ein Spiralkabel mit modularem Kontakt, das in der Anschlussdose JB 103-6 angeschlossen wird und somit einfach und schnell von der Melderschleife entfernt werden kann, z.B. beim Fensterputzen.

**BESTELLUNGSMITTELS**

<b>Modell</b>	<b>Beschreibung</b>
GD 470-SJ	Glasbruchmelder Universal mit Relaisausgang, geklebtem Spiralkabel in Qualität PUR mit RJ12-Stecker und Verteiler JB 103-6

## Verwandte Produkte und Zubehör

 A white rectangular distribution unit with a green PCB inside. It features several blue terminal blocks and a white cylindrical component.	<p><b>JB 370</b></p> <p><b>EINGESTELLT</b> - Ersetzt durch <a href="#">JB 370-2</a></p> <p>Verteiler für GD 370 und GD 470</p>
 A white rectangular distribution unit with a green PCB inside. It has two screw terminals on top and a white cylindrical component.	<p><b>JB 370-2</b></p> <p>Verteiler für GD 370 und GD 470</p>
 A white rectangular distribution unit with a green PCB inside. It has a white cover with a handle and a small window.	<p><b>JB 370-5</b></p> <p>Verteiler für GD 370</p>
 A white, cylindrical cable conduit with a flared top and bottom.	<p><b>CG 100</b></p> <p>Cable Conduit</p>
 A kit containing a white spray bottle, a small green bottle, a small red bottle, and a brown sponge.	<p><b>GDK 100</b></p> <p>Adhesive Kit</p>

**Verwandte Produkte und Zubehör****GVT 500**

**EINGESTELLT** - Ersetzt durch [GVT 5000](#)

Tester für passive Glasbruchmelder

**GVT 5000**

Tester für passive Glasbruchmelder und Erschütterungsmelder