

## CD 400

**CANCELADO** - Reemplazado por CD 470 EN Grade 3

## Detector de impacto

**Ficha de datos**

Certificado	SBSC 10-367 Class 3/4, F&P, FG
Voltaje entrada	8 - 15 VDC
Current draw (standby)	9 mA
Current draw (alarm)	11 mA
Salida alarma	Relé, NC
Capacidad límite máx	48 VDC / 100 mA
Indicación alarma	LED
Tamper protection / Rating	Sí / 48 VDC / 50 mA
Conexión	Skruvplint
Material de la carcasa	Plástico ABS
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-40C - +70C
Grado de protección	IP 42
Dimensiones (L x A x A) mm	91 x 31 x 23



El detector de choque CD 400 ofrece una protección fiable para ventanas, puertas y paredes de material blando contra ataques de intrusión con herramientas empleadas con una fuerza considerable. Cuenta con un procesador de señal digital avanzado utilizando un micro-controlador con un algoritmo avanzado de detección. Esto significa que posee un excelente nivel de detección y una alta inmunidad a las perturbaciones ambientales.

La sensibilidad del detector CD 400 se puede ajustar fácilmente a través de un potenciómetro. Para probar el detector, le recomendamos que utilice el dispositivo de pruebas CT 400, que genera una frecuencia similar a un robo real. Detecta las señales de vibración de alta amplitud y corta duración. Incluye un canal contador de vibraciones (seleccionable de 1 a 4 vibraciones) que acciona una alarma cuando el número de vibraciones elegido haya sido rebasado. El canal de explosión anula al canal contador sin importar el número de vibraciones y los ajustes de sensibilidad. Este detector de choque puede utilizarse en sitios con varios elementos como marcos de puerta, tabiques, paredes de hormigón o ladrillo, techos, suelos, etc. donde se espera una intrusión con una fuerza considerable. El detector está equipado con un indicador visual de alarma (LED) y protección mediante tamper.

Para el montaje en superficies de hormigón o similares, use la placa de fijación MP 400. Cuando se instala el detector al aire libre o en lugares fríos, se debe utilizar la caja protectora WH 400.

**INFORMACIÓN DE PEDIDO**

Código	Descripción
CD 400	Detector de choque
CD 400-R	Detector de vibración con contacto magnético

## También te podría interesar

	<p><b>MP 400</b></p> <p>Placa de fijación para CD 400 a VD 400</p>
	<p><b>WH 400</b></p> <p><b>CANCELADO</b> - Reemplazado por <a href="#">WH 500</a></p> <p>Caja de metal para CD 400 a VD 400</p>
	<p><b>CT 400</b></p> <p>Dispositivo de prueba para VD 400</p>