

3310.070-PSV2465

**CANCELADO** - Reemplazado por PSV 2465-R1**FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSV 19", RACK, 24 VDC 6,5 A****Ficha de datos**

Dimensiones (L x A x A) mm	485 x 220 x 88 mm
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>



**Fuente de alimentación para montaje en rack.** 24 VCC 6.5 A /24 VCC 3.5 A con función ViP. Las fuentes se pueden conectar en paralelo para proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Espacio para dos acumuladores 2 x 12 V 40 Ah. Conmutador de detección de manipulación. La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se realiza utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes. Tiene tarjeta de fusible para distribuir alimentación de 6.5 A o 3.5 A para 5 zonas con fusibles de 2 A. Relé conectado en serie con diodo para indicar el estado del fusible, para (+) y para (-). Alarma global, y de cierre y de apertura.

**INFORMACIÓN DE PEDIDO**

Código	Descripción
3310.070-PSV2465	Fuente de alimentación 19"; 24V/6.5A, PSV 2465-40-Rack