

3310.070-PSV2435

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSV 19", RACK, 24 VDC 3,5 A

Ficha de datos

Dimensiones (L x A x A) mm	485 x 220 x 88 mm
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1,5 mm ²

**Fuente de alimentación para montaje en rack.**

24 VCC 6.5 A /24 VCC 3.5 A con función ViP. Las fuentes se pueden conectar en paralelo para proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Espacio para dos acumuladores 2 x 12 V 40 Ah Conmutador de detección de manipulación. La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se realiza utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes. Tiene tarjeta de fusible para distribuir alimentación de 6.5 A o 3.5 A para 5 zonas con fusibles de 2 A. Relé conectado en serie con diodo para indicar el estado del fusible, para (+) y para (-). Alarma global, y de cierre y de apertura.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Código	Descripción
3310.070-PSV2435	Fuente de alimentación 19"; 24V/3.5A, PSV 2435-40-Rack