

MC 270-S48

Grado 3, NC, 4 hilos, conjunto de aluminio, alta potencia



Ficha de datos

Montaje	De superficie
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 116028 Class C, INCERT B-582-1003, SBSC 9-205, Class 3/4, F&P, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Montaje en materiales magnéticos	Sólo con accesorios
GAP (materiales no magnéticos) mm	33
Sabotaje (materiales no magnéticos) mm	20
GAP (material magnético) mm	27 (con MC L o MC Z)
Sabotaje (material magnético) mm	15 (con MC L o MC Z)
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Aluminium
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Medidas del imán (L x W x H) mm	74 x 30 x 30
Grade	3



El kit de contacto magnético MC 270-S48 de alta seguridad está diseñado para ambientes hostiles, donde se requiere un montaje en superficie de puertas, etc.

El kit incluye un contacto magnético MC 270-C dentro de un MC 200-4 y un imán potente extra en un MC 200-8, permitiendo que el contacto actúe en huecos más grandes.

El conjunto MC 270-S48 incluye 1,0 m de tubo flexible armado (MC T4).

