

MC 270-S78

Grado 3, NC, 4 hilos, conjunto de aluminio, alta potencia



Ficha de datos

Montaje	De superficie
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 116032 Class C, SBSC 9-205, Class 3/4, F&P, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, INCERT B-582-1003
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Imán	Alnico 5
Montaje en materiales magnéticos	Posible sin accesorios
GAP (materiales no magnéticos) mm	34
Sabotaje (materiales no magnéticos) mm	20
GAP (material magnético) mm	25
Sabotaje (material magnético) mm	17
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Aluminio
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x W x H) mm	74 x 30 x 30
Medidas del imán (L x W x H) mm	74 x 30 x 30
Grade	3



El MC 270-S78 es un kit de montaje en superficie para instalarlo en puertas de acero y hierro.

El kit incluye un contacto magnético MC 270-C dentro de un MC 200-7 y un imán potente extra en un MC 200-8, permitiendo que el contacto actúe en huecos más grandes.

El conjunto MC 270-S78 incluye 1,0 m de tubo flexible armado (MC T4).

