

MC 370-S3

Grado 3, NC, plástico,
IP 67, de empotrar / de superficie



Klasse C

Ficha de datos

Montaje	De empotrar / De superficie
Función	NC
Certificado	oEN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diámetro mm	8
Imán	Alnico 5
Montaje en materiales magnéticos	Posible sin accesorios
GAP (materiales no magnéticos) mm	15
Sabotaje (materiales no magnéticos) mm	5
GAP (material magnético) mm	8
Sabotaje (material magnético) mm	1
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Plástico ABS
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	36 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	14 x 9
Medidas del conector (L x W x H) mm	55 x 14 x 13
Medidas del imán (L x W x H) mm	55 x 14 x 13
Grade	3



El MC 370-S3 es un contacto magnético universal para instalaciones de alta seguridad. Puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada. Está diseñado especialmente para su uso en bancos, museos, galerías de arte, centros comerciales, etc.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye un pequeño adaptador de plástico MC 300-S3 para el montaje en superficie. Puede ser instalado en marcos de puertas y ventanas metálicas si se utiliza los separadores de plástico. Se suministra con soportes, cubiertas, separador plástico de 3 mm, y tornillos metálicos. Información de pedido

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Código	Descripción
MC 370-S3	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 2 m de cable
MC 370-S3-5	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 5 m de cable
MC 370-S3-10	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 10 m de cable