


## MC 740-M14

**DISCONTINUED** - Replaced by MC 740-E-M14

Grado 2, NC, plástico, imán de arandela diseño fino

**Ficha de datos**

Montaje	De superficie
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-0013, VdS G 116504, Class B, SBSC 9-216, Class 1/2, F&P, FG
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Imán	Alnico 5
Montaje en materiales magnéticos	No recomendado
GAP (materiales no magnéticos) mm	37
GAP (material magnético) mm	X
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x W x H) mm	60 x 14 x 5
Medidas del imán (L x W x H) mm	60 x 14 x 5
Grade	2



El MC 740-M14 es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

El contacto es resistente al agua (IP 67). Gracias al pequeño tamaño de la caja de plástico, es muy fácil de instalar en espacios reducidos.

El imán M14 tiene forma de anillo; es potente y fácil de montar con los remaches o tornillos incluidos.

**INFORMACIÓN DE PEDIDO**

Código	Descripción
MC 740-M14	Contacto magnético de superficie, NC, 2 m de cable
MC 740-M14BL	Contacto magnético de superficie, negro, NC, 2 m de cable