

28041

E-NR: 5010373

Caja de distribución 1 > 8 pares

La caja de distribución 28041 distribuye el cable de entrada, 1 par, a 8 pares de salida. También se puede hacer lo contrario, 8 pares de entrada y 1 par de salida.

La caja de distribución 28041 es muy practica para la instalación del detector de rotura de vidrio GD 475 que tiene solo dos hilos independientes de polaridad. Esto significa que los dos hilos del GD 475 se conectan a las entradas A y B que se unen a un par para ser conectado al analizador IU 400.

La caja de distribución 28041 permite conectar hasta 8 unidades del GD 475 para ser conectados al mismo analizador IU 400. De esta manera la instalación es mucho más rápida y fácil.

Existen dos variantes de la caja 280141, una con conexión via tornillo con terminal, y otra via conexión rápida tipo LSA.

ADDITIONAL INFORMATION

Tipo de terminal	LSA/LSA, Tornillo/tornillo
Dimensiones (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Conexión eléctrica - Clema (mm)	Ø 0,4 – 0,7
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 – 1 mm2
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Tipo de producto	Material de conexión
Entorno	Interior
Tipo de accesorio	Bornera de distribución
Bornera de conexión	Configuración de contactos, Protección contra sabotaje
Serie	Serie Mini
Carcasa	Plástico
Tamaño de carcasa	Mini
Línea de productos	Fatum

Característica del producto De superficie

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
28041.01	5010373	Caja de distribución 8 pares LSA terminal / terminal
28041.03	5010374	Caja de distribución 8 pares terminal tornillo / tornillo

SCHEMATICS

