

CD 400-R

E-NR: 6332506

Este producto ha sido descontinuado y reemplazado por: CD 550-R

El detector de choque CD 400-R ofrece una protección fiable para ventanas, puertas y paredes de material blando contra ataques de intrusión con herramientas empleadas con una fuerza considerable. Cuenta con un procesador de señal digital avanzado utilizando un micro-controlador con un algoritmo avanzado de detección. Esto significa que posee un excelente nivel de detección y una alta inmunidad a las perturbaciones ambientales.
La sensibilidad del detector CD 400-R se puede ajustar fácilmente a través de un potenciómetro. Para probar el detector, le recomendamos que utilice el dispositivo de pruebas CT 400, que genera una frecuencia similar a un robo real. Detecta las señales de vibración de alta amplitud y corta duración. Este detector de choque puede utilizarse en sitios con varios elementos como marcos de puerta, tabiques, paredes de hormigón o ladrillo, techos, suelos, etc. donde se espera una intrusión con una fuerza considerable. El detector está equipado con un indicador visual de alarma (LED) y protección mediante tamper. Gracias al contacto magnético incorporado con salida de alarma independiente, puede ser usado para proteger ventanas y puertas, evitando su apertura.
Para el montaje en superficies de hormigón o similares, use la placa de fijación MP 400. Cuando se instala el detector al aire libre o en lugares fríos, se debe utilizar la caja protectora WH 400.

ADDITIONAL INFORMATION

Voltaje entrada	8 – 15 VDC
Salida de alarma	NC
Capacidad límite máx	48 VDC / 100 mA
Indicación alarma	LED
Grado de protección	IP 42
Dimensiones (L x W x H) mm	91 x 31 x 23

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
CD 400	6332506	Detector de choque
CD 400-R	6332507	Detector de vibración con contacto magnético

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com