



GD 470-SJ

Vibración, Grado 2, salida relé, vidrio laminado y normal con caja de conexiones

E-NR: 6310407

El detector de rotura de vidrio GD 470-S con salida de relé tiene las mismas funciones que el GD 470 que se puede conectar directamente a una entrada del panel de control. El detector tiene un cable en espiral con contacto modular que se conecta en la caja de conexiones JB 103-6, lo que significa que se puede desconectar fácil y rápidamente del bucle. Por ejemplo, durante la limpieza de la ventana.

TECHNICAL DETAILS

Indicación alarma	LED
Alcance	2 m radio (up to 8 mm + P8B)
Certificado	EN 50131-2-7-2 Grade 2 (EN-ST-000290), VdS 2332 Klasse B (G122508), SBSC 22-95 (Class 2)
Voltaje entrada	5-15 VDC
Consumo de energía	1,5 mA (3 mA in alarm state)
Alarmausgang	Transistor output
Protección contra manipulaciones	Yes
Tiempo retención	Latching
Conexión	Spiral cable (35 cm – 70 cm) made of PUR with RJ10 contact
Material de la carcasa	ABS Plastic
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-40 - +70°C
Grado de protección	IP 67



Dimensiones (H x Ø) mm	11 x 26
Dimensiones (L x W x H) mm	91 x 31 x 23 (box)
Grado	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 470-SJ	6310407	Detector de rotura de cristal universal con salida de relé, cable espiral encolado de calidad PUR con conector RJ12 y caja de conexiones JB 103-6

SCHEMATICS

