

IU 300

E-NR: 6332540

Unidad de interfaz para GD 335 y GD 375

EN 3 VdS Klasse C

La IU 300 es una unidad de interfaz utilizada con los detectores de rotura de cristal GD 335 y GD 375 para conectarlos al panel de control.

Se adapta a cualquier panel de control y se pueden conectar hasta 20 detectores a una unidad IU 300.

Nota: La alarma del detector activa el relé de la unidad, que activará el panel de control.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	EN 501311, VDS G194021 class C
Voltaje entrada	9–15 VDC / 18–30 VDC
Salida de alarma	NC, Relay
Capacidad límite máx	35 VDC / 100 mA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 41
Dimensiones (L x W x H) mm	92 x 31 x 23
Material de la carcasa	ABS Plastic or Metal
Reajuste de alarma	Voltage breaking / Control input / Manual
Grado	2
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior
Grupo de productos	Rotura de vidrio
Característica del producto	De superficie, Interfaz/Analizador

IU 300

6 November 2026

Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	II

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
IU 300	6332540	Unidad serie GD 335 / GD 375, carcasa blanca de plástico
IU 300-M	6332541	Unidad serie GD 335 / GD 375, carcasa gris de metal

SCHEMATICS

