



MC 140

E-NR: 6332700

Contacto magnético, Grado 2, NC, plástico



El MC 140 es un contacto magnético con función NC (normalmente cerrado) que puede utilizarse en sistemas de alarma para proteger los accesos a las instalaciones como puertas y ventanas empotradas.

Con su pequeño tamaño y conexión mediante terminales de tornillo, es muy fácil de montar en la mayoría de los lugares.

El MC 140 no es adecuado para la fijación en marcos de acero.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	Class 2; INCERT B-582-1003, class II, EN-ST-000094 Grade 2, SBSC 10-30
Capacidad límite máx	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 43
Diámetro mm	19-20
GAP (materiales no magnéticos) mm	21
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	19 x 35
Medidas del imán (L x Ø) mm	12 x 35
Temperatura de funcionamiento	-40 – +70 °C
Grado	2
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior



Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, FG, INCERT, SBSC
Clase de seguridad	2
Clase ambiental	II
Función	NC

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 140	6332700	Contacto magnético, NC, 4 terminales de tornillo, plástico blanco
MC 140-F		Contacto magnético, NC, 4 terminales de tornillo, metal/latón, blanco

SCHEMATICS

