

MC 240-LSZH

E-NR: 6309277

Contacto magnético, Grado 2, NC, 4 hilos, metal, cable sin halógenos

El MC 240-LSZH es un contacto magnético universal con función NC con un cable sin halógenos que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de paso para vigilancia de puertas, verjas y ventanas con el fin de evitar intrusiones.

Tanto el contactor como el imán son metálicos y tienen un diseño de rosca que hace fácil el montaje en madera y plástico. El MC 240-LSZH es un contacto de envolvente continua de la clase de protección IP 67. Su amplia gama de accesorios de instalación facilita el montaje del contacto tanto al ras como sobre una superficie y tanto en materiales metálicos como no metálicos.

Con la elección correcta de accesorios el contacto se puede montar en puertas de acero, puertas de seguridad, cajas fuertes, portones de garajes, etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	6m, 10m
Certificado	Class 1/2,FG, Class IIIA, CNPP 2124030001A0, EN 50131-2-6 Grade 2, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	9-10
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	27
Medidas del conector (L x Ø) mm	37 x 11
Tipo de producto	Detectores
Medidas del imán (L x Ø) mm	37 x 11
Entorno	Exterior, Interior

MC 240-LSZH

6 November 2026

Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA
Función	NC
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-6-LSZH	6309277	Contacto magnético para montaje al ras, función NC, cable de 6 m sin halógenos
MC 240-10-LSZH	6309278	Contacto magnético para montaje al ras, función NC, cable de 10 m sin halógenos

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com