

MC 246-LSZH

E-NR: 6309279

Contacto magnético, Grado 2, NC/NA, 5 hilos, metal, cable sin halógenos

El MC 246-LSZH es un contacto magnético universal con función de conmutación (NC/NA) con cable sin halógenos que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de paso para vigilancia de puertas, puertas de incendios, verjas y ventanas con el fin de evitar intrusiones.

Tanto el contactor como el imán son metálicos y tienen un diseño de rosca que hace fácil el montaje en madera y plástico. Su amplia gama de accesorios de instalación facilita el montaje del contacto tanto al ras como sobre una superficie y tanto en materiales metálicos como no metálicos.

Con la elección correcta de accesorios el contacto se puede montar en puertas de acero, cajas fuertes, portones de garajes, etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	6m, 10m
Certificado	Class 1/2,F&P, Class IIIA, CNPP 2124030001B0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1002, NF&A2P, SBSC 9-197
Capacidad límite máx	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	9-10
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	20
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	37 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	37 x 11
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior

MC 246-LSZH

26 November 2026

Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Clase de seguridad	2
Clase ambiental	IIIA
Función	NC/NO
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 246-LSZH-6	6309279	Contacto magnético de montaje al ras, función de conmutación, cable sin halógenos de 6 m
MC 246-LSZH-10	6309280	Contacto magnético de montaje al ras, función de conmutación, cable sin halógenos de 10 m

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com