

MC 246

E-NR: 6332710

Contacto magnético, Grado 2, NC/NA, 5 hilos, metal

El MC 246 es un contacto magnético universal con la función (NC / NA: normalmente cerrado / normalmente abierto) que puede ser utilizado en sistemas de alarma y de control de acceso, para la protección de puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

Tanto el contacto como el imán están revestidos de metal y tienen forma de tornillo, permitiendo un fácil montaje en madera o plástico. Con nuestra amplia gama de accesorios para su instalación, se puede hacer un montaje empotrado o en superficie sobre metal y otros materiales.

Con los accesorios adecuados se puede montar en puertas de acero, cajas fuertes, puertas de garaje, etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 6m, 10m
Certificado	Class 1/2,F&P, Class IIIA, CNPP 2124030001B0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1002, NF&A2P, SBSC 9-197
Capacidad límite máx	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	9-10
GAP (materiales no magnéticos) mm	18
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	37 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	37 x 11
Material de la carcasa	Metal
Grado	2
Montaje sobre acero	Con accesorios
Tipo de producto	Detectores

MC 246

26 November 2026

Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Clase de seguridad	2
Clase ambiental	IIIA
Función	NC/NO

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 246	6332710	Contacto magnético, NC/NA, cable de 2 m
MC 246-6	6332711	Contacto magnético, NC/NA, cable de 6 m
MC 246-10	6332712	Contacto magnético, NC/NA, cable de 10 m
MC 246-C	6332713	Parte del contacto de MC 246, 6 m de cable de 4 núcleos, para usar con accesorios que tengan su propio imán

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com