

MC 247

E-NR: 6332714

Contacto magnético, Grado 2, 2 X NC, 6 hilos, metal

El MC 247 es un contacto magnético universal con doble función NC (normalmente cerrado) que puede ser utilizado en sistemas de alarma y de control de acceso, para la protección de puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

Tanto el contacto como el imán están revestidos de metal y tienen forma de tornillo, permitiendo un fácil montaje en madera o plástico. Con nuestra amplia gama de accesorios para su instalación, se puede hacer un montaje empotrado o en superficie sobre metal y otros materiales.

Con los accesorios adecuados se puede montar en puertas de acero, cajas fuertes, puertas de garaje, etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 6m, 10m
Certificado	Class IIIA, CNPP 2124030001C0, EN 50131-2-6 Grade 2, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, SBSC 9-198
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	9-10
GAP (materiales no magnéticos) mm	23
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	37 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	37 x 11
Grado	2

MC 247

6 November 2026

Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Clase de seguridad	2
Clase ambiental	IIIA
Función	2xNC
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 247	6332714	Contacto magnético de empotrar, 2 x NC, 2 m de cable blanco de 6 núcleos
MC 247-6	6332715	Contacto magnético de empotrar, 2 x NC, 6 m de cable blanco de 6 núcleos
MC 247-10	6332716	Contacto magnético de empotrar, 2 x NC, 10 m de cable blanco de 6 núcleos
MC 247-C	6332717	Parte del contacto para la instalación empotrada sin el imán, 2 x NC, 6 m de cable

SCHEMATICS









