



MC 270-S56

Kit Contacto magnético, Grado 3, NC, 4 hilos, conjunto de aluminio, alta potencia, placa L

E-NR: 6332736

El kit MC 270-S56 está diseñado para su instalación en puertas de garaje, puertas industriales, etc. al nivel del suelo.

El kit incluye un contacto magnético MC 270-C dentro de un MC 200-6 y un imán potente extra en un MC 200-5 permitiendo que el contacto actúe en huecos más grandes. El ensamblaje instalado en el suelo puede soportar el peso de un coche. Viene con un soporte en forma de L para su instalación, que permite un fácil ajuste del imán a la puerta, facilitando la correcta instalación del kit.

El conjunto MC 270-S56 incluye 1,0 m de tubo flexible armado (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certificado	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-0013, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116030 Class C
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	36
GAP (material magnético) mm	30
Material de la carcasa	Aluminium
Medidas del conector (L x W x H) mm	104 x 40 x 15
Medidas del imán (L x Ø) mm	74 x 25 x 15
Distancia de manipulación (madera) mm	20
Distancia de manipulación (metal) mm	17
Grado	3



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S56	6332736	Kit de contacto magnético de alta seguridad, 6 m de cable

SCHEMATICS

