



MC 275

E-NR: 6309079

Contacto magnético de alta seguridad, Grado 3, NC,
4 hilos, metal, tornillo giratorio



El MC 275 es un contacto magnético universal de alta seguridad con función NC para instalaciones de alta seguridad que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de seguridad en puertas, verjas y ventanas para evitar intrusiones. Tiene un tornillo rotativo que protege el cable de desgaste mecánico cuando se ubica en lugares de reducido espacio. El contacto está especialmente indicado para bancos, museos, galerías de arte, tiendas etc. Tanto el contactor como el imán son metálicos y tienen un diseño de rosca que hace fácil el montaje en madera y plástico. El MC 275 es un contacto de envolvente continua de la clase de protección IP 67. Su variada gama de accesorios hace que el contacto se pueda instalar de muchas maneras; incluso en materiales magnéticos como el acero de puertas; en este caso se recomienda que utilice los accesorios MC 200-S11, MC 200-S21 y MC 200-S31.

El contactor y el imán se montarán según su dirección axial para que el funcionamiento y la seguridad sean óptimos.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 6m, 10m
Certificado	Class 3/4,F&P, Class C, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, FG, SBSC 15-237, VdS G 115008
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	9-10
GAP (materiales no magnéticos) mm	15
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	36 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	22 x 11



Distancia de manipulación (madera) mm	5
Distancia de manipulación (metal) mm	X
Operación normal	12 VDC
Grado	2
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, SBSC, VdS
Clase de seguridad	3, C
Clase ambiental	IIIA
Función	NC
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 275	6309079	Contacto magnético de alta seguridad con tornillo rotativo, de empotrar, NC, 2 m de cable de 4 núcleos
MC 275-6	6309080	Contacto magnético de alta seguridad con tornillo rotativo, de empotrar, NC, 6 m de cable de 4 núcleos
MC 275-10	6309081	Contacto magnético de alta seguridad con tornillo rotativo, de empotrar, NC, 10 m de cable de 4 núcleos

