



MC 340-S12

E-NR: 6332773

Contacto magnético, Grado 2, NC, 4 hilos, plástico, IP67, conjunto adaptadores, alta potencia



El MC 340-S12 es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye el adaptador de plástico MC 300-S12 con un potente imán, que permite su instalación en puertas y marcos de ventanas de acero o donde se requiera una mayor distancia de trabajo. El tapón se presiona en el adaptador que luego se fija con los tornillos suministrados.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 5m, 10m
Certificado	Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 2,NBÚ SK Typ 2,NF&A2P, SBSC 9-200, VdS G 196670 Class B
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Diámetro mm	8
GAP (materiales no magnéticos) mm	35
GAP (material magnético) mm	22
Medidas del conector (L x Ø) mm	26 x 8
Grado	2
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Área de aplicación	



Clase de seguridad	2
Función	NC
Montaje sobre acero	Sin accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 340-S12	6332773	Contacto magnético para montaje empotrado en puertas de acero, NC, 2 m de cable
MC 340-S12-5	6332774	Contacto magnético para montaje empotrado en puertas de acero, NC, 5 m de cable
MC 340-S12-10	6332775	Contacto magnético para montaje empotrado en puertas de acero, NC, 10 m de cable

SCHEMATICS

