

MC 340-S3

E-NR: 6332770

Contacto magnético, Grado 2, NC, 4 hilos, plástico, IP 67, conjunto adaptadores

El MC 340-S3 es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye cubierta de plástico (MC 300-S3) para montaje en superficie. El contacto y el imán se colocan en los soportes respectivos.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 5m, 10m
Certificado	Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 2,NBÚ SK Typ 2,NF&A2P, SBSC 9-200, VdS G 196670 Class B
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	8
GAP (materiales no magnéticos) mm	17
GAP (material magnético) mm	12
Medidas del conector (L x Ø) mm	26 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	26 x 9
Medidas del conector (L x W x H) mm	55 x 14 x 13 mm
Medidas del imán (L x W x H) mm	55 x 14 x 13 mm
Grado	2
Tipo de producto	Detectores

MC 340-S3

23 November 2026

Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	De superficie
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA
Función	NC

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 340-S3	6332770	Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 2 m de cable
MC 340-S3-5	6332771	Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 5 m de cable
MC 340-S3-10	6332772	Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 10 m de cable

SCHEMATICS

