



MC 370-S1

Contacto magnético de alta seguridad, Grado 3, NC, 4 hilos, plástico, IP 67, conjunto adaptadores

El MC 370-S1 es un contacto magnético universal para instalaciones de alta seguridad. Puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada. Está diseñado especialmente para su uso en bancos, museos, galerías de arte, centros comerciales, etc.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye un pequeño adaptador de plástico MC 300-S1 para el montaje en marcos de puertas y ventanas metálicas. El contacto y el imán se colocan en el adaptador que después se fija con los tornillos suministrados.

TECHNICAL DETAILS

Longitud del cable (m)	2m, 5m, 10m
Certificado	Class 3/4, FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-207, VdS G 197064 Class C
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	8
GAP (materiales no magnéticos) mm	16
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	36 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	14 x 9
Distancia de manipulación (madera) mm	5
Grado	3



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 370-S1	6332794	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 2 m de cable
MC 370-S1-5	6332795	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 5 m de cable
MC 370-S1-10	6332796	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 10 m de cable

SCHEMATICS

