



MC 440-T

E-NR: 6332816

Contacto magnético, Grado 2, NC, plástico, espaciadores



El MC 440-T es un contacto magnético universal para montaje en superficie que puede ser utilizado en sistemas de alarma y en control de accesos para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

Para un montaje rápido y fácil, dispone de terminales de tornillo con protección de cable y un contacto de sabotaje contra la apertura indeseada.

El contacto puede instalarse sobre acero utilizando los separadores de plástico. Dispone de diferentes tipos de soportes de montaje y tornillos.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	Class 2, class II, CNPP 2124030003B0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-211
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Grado de protección	IP 43
GAP (materiales no magnéticos) mm	31
GAP (material magnético) mm	16
Medidas del conector (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Medidas del imán (L x W x H) mm	65 x 14 x 10
Grado	2



Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	De superficie
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Clase de seguridad	2
Clase ambiental	II
Función	NC
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440-T	6332816	Contacto magnético de superficie, NC, tamper, conexión por tornillo

SCHEMATICS

