

MC 740 BL

Este producto ha sido descontinuado y reemplazado por: MC 740-E

MC 740 es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, paraproteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.
La forma y dimensiones del contacto hacen que se su instalación sea posible en lugares inaccesibles, como los cajones.
El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67).

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 6m
Certificado	Class 1/2,F&P, class B, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, INCERT B-582-0013, SBSC 9-216, VdS G 116504
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	37
GAP (material magnético) mm	7
Medidas del conector (L x W x H) mm	58 x 14 x 5
Medidas del imán (L x W x H) mm	58 x 14 x 5
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA

MC 740 BL

9 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 740-2BL		
MC 740-6BL		

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com