



PSV 1265-B1

Fuente de alimentación Grado 3 con función ViP
(Voltage in Parallel), 12 V cc 6,5 A

El fuente de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para suministrar corrientes mayores, proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Hueco para dos acumuladore 12V 7 Ah, 12V 12 Ah o 12V 18 Ah. Conmutador de detección de manipulación La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes.

TECHNICAL DETAILS

Certificado

21-203 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000279/ Grade 3, F&P Danmark, Safety EN 62368-1:2014/AC 2015 No: SE-100168, SE-100168

Voltaje entrada

230 VAC

Dimensiones (L x W x H) mm

265 x 385 x 115

Protección contra manipulaciones

max 48V / 100 mA

Voltaje salida

13,8 VDC

Carga

6,5 A

Espacio para acumulador (no incluido)

12 V / 7 Ah

Grado

3



ORDER INFORMATION

Model

PSV 1265-B1

E-NR**Description**

Fuente de alimentación, VIP, 12 V 6,5 A, Gris

