

PSV 24100-12

E-NR: 5213168

Fuente de alimentación, VIP,
24 V 3,5 A

Conjunto de alimentación con función ViP (Voltage in Parallel) 24 V cc 10 A.

El conjunto de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para aportar más corriente, redundancia y compensar la caída de tensión del cableado.
Hueco para dos acumuladores 12 V 12 Ah Conmutador de detección de manipulación. La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	CB TEST, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 +A1
Voltaje entrada	230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm	470 x 370 x 140
Voltaje salida	27,6 VDC
Carga	10 A
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, SBSC
Clase de seguridad	3
Clase ambiental	II

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description

PSV 24100-12

5 November 2026

PSV 24100-12	5213168

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com