



PSV 2465-A1

Fuente de alimentación, VIP, 24 V cc 6,5 A

Fuente de alimentación con función de carga de batería y función VIP, 24 V cc 6,5 A.

La fuente de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para suministrar corrientes mayores, proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado.

Cada fuente de alimentación PSV puede instalarse como una unidad independiente, o conectarse mediante más (+) y menos (-) con una o más fuentes PSV. Al conectar varias unidades entre sí, puede obtener más energía eléctrica y compensar las caídas de voltaje en el cableado y, por lo tanto, lograr una mayor redundancia en el sistema.

Espacio para dos baterías de 12V 40 Ah. Tamper para detección de manipulación. La fuente tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace mediante diodos LED activándose salidas de relés independientes.

TECHNICAL DETAILS

Certificado

21-205 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000216/ Grade 3, F&P E-1030/21, FG 10.212-14801, Saftey EN 623681, SE-100168

Voltaje entrada

230 VAC

Dimensiones (L x W x H) mm

440 x 425 x 200

Protección contra manipulaciones

max 48V / 100 mA

Voltaje salida

27,6 VDC

Carga

6,5 A

Grado

3

ORDER INFORMATION



Model

PSV 2465-A1

E-NR**Description**

Fuente de alimentación con función de carga de batería y función VIP, 24 V cc
6,5 A, Gris

