

PSV 2465-B2

E-NR: 5213727

Fuente de alimentación, ViP, 24 V cc 6,5 A

Fuente de alimentación con función de carga de batería y función ViP (Voltage in Parallel), 24 V cc 6,5 A.

La fuente de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para suministrar corrientes mayores, proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Cada fuente de alimentación PSV puede instalarse como una unidad independiente, o conectarse mediante más (+) y menos (-) con una o más fuentes PSV. Al conectar varias unidades entre sí, puede obtener más energía eléctrica y compensar las caídas de voltaje en el cableado y, por lo tanto, lograr una mayor redundancia en el sistema.

Espacio para dos baterías de 12V 7 Ah, 12V 12 Ah o 12V 18 Ah. Tamper para detección de manipulación. La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace mediante diodos LED activándose salidas de relés independientes.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	21-205 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000216/ Grade 3, F&P E-1030/21, FG 10.212-14801, Safety EN 623681, SE-100168
Voltaje entrada	230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm	385 x 385 x 115
Protección contra manipulaciones	max 48V / 100 mA
Voltaje salida	27,6 VDC
Carga	6,5 A
Grado	3

ORDER INFORMATION

PSV 2465-B2

26 November 2026

Model	E-NR	Description
PSV 2465-B2	5213727	Fuente de alimentación con función de carga de batería y función VIP, 24 V cc 6,5 A, Gris

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com