# VD 502

Caja de empotrar para instalación en pared

Caja de pared adaptada para el montaje del detector sísmico VD 500 en muros de hormigón u otros superficies duras.

La caja de pared está diseñada para empotrar el VD 500 en una pared o techo y consta de un bloque de poliestireno que está montado en una placa de montaje de metal. La placa de montaje tiene orificios de montaje roscados para el VD 500.

La caja de pared se monta en conexión con la fundición de paredes y techos para los que está destinado el VD 500 proteger. El bloque de poliestireno mantiene el hormigón alejado durante el vaciado para crear el hueco para el VD 500. Los tubos para los cables se instalan antes de la fundición para que el cableado esté oculto y protegido. La placa de montaje se adjunta a las varillas de refuerzo para capturar mejor las señales de un ataque. Cuándo se completa la fundición, se retira el bloque de poliestireno y se puede montar el VD 500. El agujero después del bloque de poliestireno se cubre con una tapa que se atornilla en los dos soportes que se encuentran en la placa de montaje. La cubierta se incluye en el kit de montaje para proporcionar una instalación elegante.

## ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (L x W x H) mm** | 150 x 150 x 50 |
| **Placa de fijación mm** | 220 x 90 x 6 |
| **Característica del producto** | Accesorio |

## ORDER INFORMATION

| Model | E-NR | Description |
|---|---|---|
| VD 502 | | Caja de empotrar para VD 500 en pared |

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com