MC 240-S48

Ensemble contact magnétique

Product :

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, Class 1/2, NF&A2P
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	42
Distance de fermeture en mm (acier)	34 med montagevinkel MC-L eller MC-Z
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	Aluminium
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Dimensions de l’aimant (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Grade	2

Product description:

Le MC 240-S48 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste, par exemple, des portes de garage ou des portails industriels, etc.

Il est composé d’un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4 et d’un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d’ouverture.

L’ensemble MC 240-S48 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).