

MC 440-T

Contact magnétique, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis













Product:

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-211, Class 2, FG, NF&A2P, CNPP 2124030003B0, GRADE 2 + RTC
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Possible without accesorries
Distance de fermeture (bois) mm	31
Distance de fermeture en mm (acier)	16
Autoprotection	Oui
Connexion	Screw terminals
Matériau du coffret	ABS Plastic
Température de fonctionnement	-10°C - +55°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	65 x 14 x 10
Grade	2



Product description:

Le MC 440-T est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.



Related products and accessories



MC 440

Contact magnétique, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis



MC 446

Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif (NC/NO), protection à l'arrachage, fixation par vis



MC 447

Contact magnétique, montage en surface, 2 x NC, protection à l'arrachage, fixation par vis



MC 470

Contact haute sécurité, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis



MC 400-3

Plastic Spacer Contact Part for MC 400 Series



Related products and accessories

