

## MC 250

## Contact magnétique

**Product :**




Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193514 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, Class 1/2, FG
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 5 VA
Diamètre de perçage mm	9-10
Aimant (type)	Neodymium (NdFeB)
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	19
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	Metal
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	15 x 11
Grade	2

**Product description:**

Le MC 250 est un contact magnétique universel de taille réduite, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est aisé de monter le contact dans différents types de portes et de fenêtres.

**Related products and accessories**

	<p><b>MC 200-S11</b></p> <p>Plastic Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p><b>MC 200-S21</b></p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p><b>MC 200-S31</b></p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>