

# MC 250-M14

## Ensemble contact magnétique, NC



### Product :

Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193514 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, Class 1/2, F&P, FG
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diamètre de perçage mm	9-10
Aimant (type)	Neodymium (NdFeB)
Distance de fermeture (bois) mm	19
Distance de fermeture en mm (acier)	Depending from the accessories used
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	Al-alloy
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	3 x 14



### Product description:

MC 250-M14, composé d'un commutateur MC 250 et d'un puissant aimant circulaire M14, est destiné à être monté sur des fenêtres protégées par des stores.

Ce contact convient parfaitement pour les surfaces étroites et lorsqu'il faut recourir à un commutateur court et à un petit aimant. L'aimant se monte facilement à l'aide du rivet ou de la vis incluse.