

MC 255

Contact magnétique avec vis rotative, NC

**Product :**

Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class III A VdS G 115506, Class B, SBSC 15-236, Class 1/2, FG, F&P, NBÚ CZ TYP 2, NBÚ SK TYP 2
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diamètre de perçage mm	9-10
Aimant (type)	Neodymium (NdFeB)
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	20
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de câble perpendiculaire)
Matériau du coffret	Metal
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	23 x 11
Grade	2




**Product description:**

Le MC 255 est un contact magnétique universel de taille réduite, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de protéger des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques lorsque la place est réduite.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 255 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre large gamme d'accessoires, le contact peut être installé de nombreuses manières, y compris sur des matériaux magnétiques tels que les portes en acier.

Related products and accessories

	<p>MC 200-S11</p> <p>Plastic Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p>MC 200-S21</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p>MC 200-S31</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>