

MC 255-LSZH

Contact magnétique avec vis rotative et câble sans halogène



Product :

Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class III A VdS G 115506, Class B, SBSC 15-236, Class 1/2, FG, F&P, NBÚ CZ TYP 2, NBÚ SK TYP 2
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diamètre de perçage mm	9-10
Aimant (type)	Neodymium (NdFeB)
Distance de fermeture (bois) mm	20
Distance de fermeture en mm (acier)	x
Autoprotection	Oui
Connexion	Halogen-free cable
Matériau du coffret	Al-alloy
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	22 x 11



Product description:

Le MC 255-LSZH est un contact magnétique universel de format réduit, équipé d'une fonction NC et d'un câble sans halogène. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de protéger des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques en cas d'installation exigüe.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. MC 255-LSZH est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre large gamme d'accessoires, le contact peut être installé sur de nombreux supports, y compris sur des matériaux magnétiques tels que l'acier.