

## MC 270-S48

## Ensemble contact magnétique haute sécurité

**Product :**

|                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                                  | Montage en surface                                                                                                                |
| Circuit du contact                       | Normalement fermé (NF)                                                                                                            |
| Certifications                           | EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 116028 Class C, INCERT B-582-1003, SBSC 9-205, Class 3/4, F&P, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3 |
| Cote commutateur                         | 48 VDC / 500 mA / 10 VA                                                                                                           |
| Installation sur bois                    | Only with accessories                                                                                                             |
| Distance de fermeture (bois) mm          | 33                                                                                                                                |
| Distance de sabotage (bois) mm           | 20                                                                                                                                |
| Distance de fermeture en mm (acier)      | 27 (with bracket MC L or MC Z)                                                                                                    |
| Distance de sabotage en mm (acier)       | 15 (with MC-L or MC-Z bracket)                                                                                                    |
| Autoprotection                           | Yes                                                                                                                               |
| Connexion                                | Câble (connection de cable perpendiculaire)                                                                                       |
| Matériau du coffret                      | Aluminium                                                                                                                         |
| Température de fonctionnement            | -40°C – +70°C                                                                                                                     |
| Indice de protection                     | IP 67                                                                                                                             |
| Dimensions du commutateur (L x l x h) mm | 74 x 25 x 15                                                                                                                      |
| Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm    | 74 x 30 x 30                                                                                                                      |
| Grade                                    | 3                                                                                                                                 |

**Product description:**

L'ensemble MC 270-S48 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, à installer sur des portes de garage ou portails industriels, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 270-S48 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).