


MC 740-E-M14

Contact magnétique, montage en surface, NC, EN Grade 2



Product :

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-1003, VdS G 116504, Class B, SBSC 9-216, Class 1/2, F&P, FG
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Aimant (type)	Neodymium (NdFeB)
Installation sur bois	Non recommandé
Distance de fermeture (bois) mm	37
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	ABS Plastic
Température de fonctionnement	-40 jusqu'à +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Grade	2



Product description:

Le MC 740-E-M14 est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur est protégé par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, il se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs. L'aimant circulaire M14, puissant, se monte facilement à l'aide de la vis ou du rivet, inclus.

Fournis avec couvercle de vis.

Related products and accessories

	<p>MC 700-1PE</p> <p>Spacer en plastique</p>
	<p>MC 700-E-M</p> <p>Aimant réserv pour séries MC 700</p>