

MC 272

Contact magnétique haute sécurité, NC/NO

**Product :**




Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Contact inverseur (NF/NO)
Certifications	SBSC 9-206, Class 3/4, NF&A2P, CNPP 2134030001D0, GRADE 3 + RTC
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Diamètre de perçage mm	9-10
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	20
Distance de sabotage (bois) mm	2
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Distance de sabotage en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de câble perpendiculaire)
Matériau du coffret	Metal
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	37 x 11
Grade	3

**Product description:**

MC 272 est un contact magnétique universel (NC/NO) dédié aux installations sensibles. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Related products and accessories

	<p>MC 200-S11</p> <p>Plastic Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p>MC 200-S21</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p>MC 200-S31</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>