

MC 275

Contact magnétique haute sécurité avec vis rotatif, NC

**Product :**

Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 115008, Class C, SBSC 15-237, Class 3/4, F&P, FG
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diamètre de perçage mm	9-10
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	15
Distance de sabotage (bois) mm	5
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Distance de sabotage en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de câble perpendiculaire)
Matériau du coffret	Metal
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	36 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	22 x 11
Marche normale	12 VDC
Grade	2

**Product description:**

Le MC 275 est un contact magnétique universel haute sécurité doté d'une fonction NC dédiés aux installations sensibles. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques en cas d'installation exigüe. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc. Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 275 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre offre étendue d'accessoires, le contact peut être installé sur toute une série de supports, notamment, à titre d'exemple, des portes en acier, pour lesquelles nous recommandons l'utilisation des accessoires MC 200-S11, MC 200-S21 et MC 200-S31.

Pour un fonctionnement optimal et une sécurité maximale, l'interrupteur et l'aimant doivent être montés l'un face à l'autre, sur le même axe.

Related products and accessories

	<p>MC 200-S11</p> <p>Plastic Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p>MC 200-S21</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>
	<p>MC 200-S31</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>