

MC 240 avec résistances intégrées

Contact magnétique ou détecteur ouverture de porte pour montage encastré, NF, avec résistances intégrées

Product :

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montage | Recessed mounting |
| Circuit du contact | Normalement fermé (NF) |
| Certifications | EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, Class 1/2, FG, NF&A2P |
| Cote commutateur | 48 VDC / 500 mA / 10 VA |
| Diamètre de perçage mm | 9-10 |
| Aimant (type) | Alnico 5 |
| Installation sur bois | Uniquement avec accessoires |
| Distance de fermeture (bois) mm | 27 |
| Distance de fermeture en mm (acier) | En fonction des accessoires utilisés |
| Autoprotection | Oui |
| Connexion | Câble (connection de câble perpendiculaire) |
| Matériau du coffret | Al-alloy |
| Indice de protection | IP 67 |
| Dimensions du commutateur (L x Ø) mm | 37 x 11 |
| Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm | 37 x 11 |
| Température de fonctionnement | -40 - +70 °C |
| Grade | 2 |



Product description:

Contact magnétique universel MC 240 pour montage encastré avec fonction NF et résistances intégrées pour boucle équilibrée pouvant être utilisé dans les systèmes d'alarme et de contrôle d'accès pour la surveillance, par exemple, des portes, fenêtres, portails et portillons contre les ouvertures non autorisées.

Les résistances intégrées permettent de gagner beaucoup de temps lors de l'installation en réduisant le nombre de points de connexion dans la boîte de jonction et, par conséquent, les sources d'erreur. Vous pouvez également choisir de connecter le contact magnétique directement à l'unité centrale, ce qui permet de se passer de boîte de jonction.

Related products and accessories

| | |
|---|--|
|  | <p>MC 200-S3</p> <p>Plastic Housing for MC 240, 246 and 247</p> |
|  | <p>MC 200-S11</p> <p>Plastic Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p> |
|  | <p>MC 200-S12</p> <p>Plastic Flange with Strong Magnet for MC 240, 246, and 247</p> |
|  | <p>MC 200-S21</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p> |
|  | <p>MC 200-S22</p> <p>Snap-in Flange with Strong Magnet for MC 240, 246 and 247</p> |

Related products and accessories

| | |
|---|--|
|  | <p>MC 200-S31</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p> |
|  | <p>MC 200-S32</p> <p>Snap-in Flange with Strong Magnet for MC 240, 246, 247</p> |
|  | <p>MC 200-4</p> <p>Aluminium Housing for MC 240, 246 and 247</p> |
|  | <p>MC 200-5</p> <p>Aluminium Part with Extra Strong Magnet for MC 240, 246 and 247</p> |
|  | <p>MC 200-6</p> <p>Aluminium Housing for Floor Installation for MC 240, 246 and 247</p> |

Related products and accessories

| | |
|---|---|
|  | <p>MC 200-7</p> <p>Aluminium Housing for MC 240, 246 and 247</p> |
|  | <p>MC 200-8</p> <p>Aluminium Part with Extra Strong Magnet for MC 240, 246 and 247</p> |