

MC 340

Contact magnétique, NC













Product:

Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-200, Class 1/2, FG, NBÚ CZ Typ 2, NBÚ SK Typ 2, NF&A2P, CNPP 2124030002A0, GRADE 2 + RTC
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diamètre de perçage mm	8
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	21
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	ABS Plastic
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	26 x 9
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	26 x 9
Grade	2



Product description:

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré ou en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.



Related products and accessories



MC 300-S1

Plastic flanges for MC 340, 346, 347, 370



MC 300-S3

Plastic Housing for MC 340, 346, 347



MC 300-S11

Plastic Flange for MC 340, 346, 347 and 370



MC 300-S12

Plastic Flange with Strong Magnet for MC 340, 346, 347



MC 300-S21

Plastic Snap-in Flange for MC 340, 346, 347, 370



Related products and accessories



MC 300-S22

Snap-in Flange with Strong Magnet for MC 340, 346, 347



MC 300-S31

Plastic Snap-in Flange for MC 340, 346, 347, 370



MC 300-S32

Snap-in Flange with Strong Magnet for MC 340, 346, 347



MC 300-S35

Plastic Housing for MC 340, 346, 347