

MC 340-S1

Contact magnétique pour montage encastré, NC

**Product :**

Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-200, Class 1/2, FG, NBÚ CZ Typ 2, NBÚ SK Typ 2, NF&A2P
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diamètre de perçage mm	8
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	21
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	ABS Plastic
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	8 x 26 mm
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	8 x 26 mm
Grade	2

**Product description:**

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Cet ensemble réduit comprend le petit adaptateur MC 300-S1 pour un montage en mode encastré sur les encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Il convient d'introduire l'interrupteur et l'aimant dans l'adaptateur en les poussant, puis, de les fixer avec les vis fournies.