

MC 340-S3

Contact magnétique pour montage encastré / en surface, NC



Product :

| | |
|--|--|
| Montage | Recessed mounting |
| Circuit du contact | Normalement fermé (NF) |
| Certifications | EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-200, Class 1/2, FG, NBÚ CZ Typ 2, NBÚ SK Typ 2, NF&A2P |
| Cote commutateur | 48 VDC / 500 mA / 10 VA |
| Diamètre de perçage mm | 8 |
| Aimant (type) | Alnico 5 |
| Distance de fermeture (bois) mm | 17 |
| Distance de fermeture en mm (acier) | 12 |
| Autoprotection | Oui |
| Connexion | Câble (connection de cable perpendiculaire) |
| Matériau du coffret | ABS Plastic |
| Couleur | Blanc |
| Température de fonctionnement | -40°C – +70°C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Dimensions du commutateur (L x Ø) mm | 26 x 9 mm |
| Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm | 26 x 9 mm |
| Dimensions du commutateur (L x l x h) mm | 55 x 14 x 13 mm |
| Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm | 55 x 14 x 13 mm |
| Grade | 2 |



Product description:

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.

Cet ensemble comprend un coffret en plastique (MC 300-S3) pour montage en surface. L'interrupteur et l'aimant doivent être placés dans leurs supports respectifs. Livré avec support, couvercles et cale d'espacement de 6 et de 3 mm.