

MC 370

Contact haute sécurité, pour montage encastré, NC

**Product :**




Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 197064 Class C, INCERT B-582-1003, SBSC 9-207, Class 3/4, FG, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diamètre de perçage mm	8
Aimant (type)	Neodymium (NdFeB)
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	16
Distance de sabotage (bois) mm	5
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	ABS Plastic
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	14 x 9
Grade	2

**Product description:**

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.

Related products and accessories

	<p>MC 300-S11</p> <p>Plastic Flange for MC 340, 346, 347 and 370</p>
	<p>MC 300-S21</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 340, 346, 347, 370</p>
	<p>MC 300-S31</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 340, 346, 347, 370</p>