

MC 446

Contact magnétique, montage en surface, mode alternatif (NC/NO), protection à l'arrachage, fixation par vis

**Product :**

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Contact inverseur (NF/NO)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class II, INCERT B-582-1002, SBSC 9-212, Class 2, F&P, FG
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	26
Distance de fermeture en mm (acier)	14
Autoprotection	Oui
Connexion	Screw terminals
Matériau du coffret	ABS Plastic
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	65 x 14 x 10
Grade	2


**Product description:**

Le MC 446 est un contact magnétique alternatif (NC/NO) pour montage en surface. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.

Related products and accessories

	<p>MC 400-3</p> <p>Plastic Spacer Contact Part for MC 400 Series</p>
	<p>MC 400-4</p> <p>Plastic Spacer Magnet Part for MC 400 Series</p>
	<p>MC 400-MX</p> <p>Magnet Part with Strong Magnet for MC 400 series</p>
	<p>MC L</p> <p>Installation L-Bracket</p>
	<p>MC Z</p> <p>Installation Z-Bracket</p>