

MC 470

Contact haute sécurité, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis



Product :

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 3, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-201, Class 3/4, F&P, FG, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, NF&A2P, CNPP 2134030003C0, GRADE 3 + RTC
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Only with accessories
Distance de fermeture (bois) mm	27
Distance de fermeture en mm (acier)	10
Connexion	Screw terminals
Matériau du coffret	ABS Plastic
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 43
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	65 x 14 x 10
Marche normale	12 VDC
Grade	3



Product description:

Le MC 470 est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Destiné à des installations sensibles, il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.