

CD 470

E-NR: 6310090

Détecteur de choc et de vibrations

Le CD 470 offre une surveillance fiable contre les attaques avec des outils mécaniques. Le CD 470 est un détecteur de choc et de vibration avec 3 canaux de détection séparés: un canal d'intégration / canal de scie pour les signaux faibles de longue durée, un canal de comptage qui détecte un fort impact sur la surface surveillée et un canal d'explosion qui détecte des signaux très forts, par exemple une explosion.

Le CD 470 partage la conception avec le CD 475 mais possède des relais intégrés pour les sorties d'alarme et de sabotage. Cela permet au CD 470 d'être connecté directement à l'unité centrale d'alarme, ce qui signifie qu'aucune unité d'analyseur n'est nécessaire. CD 470 indépendant de la polarité, tout comme le CD 475.

Caractéristiques:

- Sorties relais pour alarme et sabotage
- Deux fils indépendants de la polarité pour une connexion facile
- 3 canaux de détection séparés
- Rayon de couverture jusqu'à 3 m
- Résistant aux interférences
- Réglage de sensibilité détaillé
- Convient pour une surveillance 24h
- Contrôle JOUR et NUIT des LED

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	EN 50131-2-8 Grad 3, SBSC Klass 3, VdS G 121502 Class B
Sortie alarme	R up to 30 Ω, Relay (Max 50V / 120 mA)
Indicateur d'alarme	DAY/NIGHT controlled, LED

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

CD 470

6 November 2026

Matériau du coffret, couleur	ABS Plastic, white
Température de fonctionnement	-40°C – +55°C
Indice de protection	IP 42
Dimensions (L x W x H) mm	80 x 23 x 20 mm
Durée alarme	4s (auto reset) or locks in alarm mode
Réinitialisation alarme	Voltage breaking input (up to 1 V)
Sortie relais autoprotection	R up to 30 Ω, Relay (Max 50V / 120 mA)
Tension d'entrée	6 VDC (NIGHT), 8 – 15 VDC (DAY)
Rayon de détection	up to 3m
Contrôle JOUR et NUIT	DAY 8V, NIGHT 6V supply voltage
Alarme de basse tension ou défaut dans l'électronique	up to 5V is indicated by flashing LED
Consommation actuelle au repos / alarme	8,0 mA (12 V)/7,1 mA (12 V)
Grade	3
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Intérieur
Groupe de produits	Choc & vibration
Caractéristique du produit	Choc, En surface
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, SBSC, VdS
Classe de sécurité	3, B
Classe environnementale	II

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
CD 470	6310090	Détecteur de choc et de vibrations, boîtier en plastique blanc
CD 470-BL	6310756	Détecteur de choc et de vibrations, boîtier en plastique noir

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com