



CD 475

E-NR: 6309892

Détecteur de choc et de vibrations



Le CD 475 offre une surveillance fiable contre les attaques avec des outils mécaniques. Le CD 475 est un détecteur de chocs et de vibrations avec 3 canaux de détection séparés: un canal d'intégration / canal de scie pour les signaux faibles de longue durée, un canal de comptage qui détecte un fort impact sur la surface surveillée et un canal d'explosion qui détecte des signaux très forts, par exemple une explosion.

Le CD 475 partage la conception avec le CD 470 mais doit être connecté à l'analyseur IU 400 pour l'indication d'alarme car il n'a pas de sorties relais intégrées. En cas d'alarme, la consommation électrique du détecteur augmente, celle-ci est détectée par l'analyseur IU400 qui indiquera les différentes alarmes.

CD 475 indépendant de la polarité, tout comme le CD 470.

Caractéristiques:

- Détecteur de vibrations approuvé EN Grade 3
- Deux fils indépendants de la polarité pour une connexion facile
 - 3 canaux de détection séparés
 - Rayon de couverture jusqu'à 3 m
 - Résistant aux interférences
 - Réglage de sensibilité détaillé
 - Convient pour une surveillance 24h
 - Faible consommation d'énergie
 - Contrôle JOUR et NUIT des LED

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications

SBSC Klass 3, VdS G 121501 Class B



Indicateur d’alarme	LED
Indice de protection	IP 42
Type de produit	Détecteurs
Dimensions (L x W x H) mm	80 x 23 x 20 mm
Environnement	Intérieur
Grade	3
Groupe de produits	Choc & vibration
Caractéristique du produit	Choc, En surface
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, SBSC, VdS
Classe de sécurité	3, B
Classe environnementale	II

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
CD 475	6309892	Détecteur de choc et de vibrations, boîtier en plastique blanc
CD 475-BL	6310755	Détecteur de choc et de vibrations, boîtier en plastique noir

SCHEMATICS



